

NOME DO PRODUTO: BETUMIX 610

DESCRIÇÃO:

CARACTERIZAÇÃO:

BETUMIX 610 é um impermeabilizante betuminoso emulsionado, aditivado, formando um líquido homogêneo de cor marrom.

PROPRIEDADES:

BETUMIX 610 tem uma viscosidade ideal para aplicação a frio, apresentando elevado poder adesivo e de resistência à água, selando os substratos sem riscos de reemulsão do produto ao longo do tempo.

USOS:

BETUMIX 610 é usado em serviços de impermeabilização como pintura betuminosa primária. Na pavimentação é empregado na formulação de mastiques asfálticos e em misturas a frio com agregados.

APLICAÇÃO:

A aplicação de BETUMIX 610 não requer ferramenta especial, podendo ser aplicado em grandes áreas por simples espalhamento com rodo de borracha, trincha ou espátula sobre a superfície devidamente varrida e limpa. Quando aplicado em camadas sucessivas, observar que a secagem de camada inferior não deve desprender ao toque do dedo úmido. O consumo médio é de 1,0 kg/m².mm.

CARACTERÍSTICAS:

| PROPRIEDADES | BETUMIX 610 |
|---|-----------------------------|
| Aspecto | Líquido de coloração marrom |
| Viscosidade Saybolt-Furol @ 25°C | 20 - 200 |
| Massa específica relativa 25°C/ 4°C, g/ cm ³ | 980 – 1040 |
| pH @ 25°C | 10 – 12 |
| Resíduo por evaporação, %, mín | 60 |
| Secagem total, máx | 24 h |

APRESENTAÇÃO:

BETUMIX 610 é apresentado em caminhões tanques e tambores metálicos de 200 litros.

| | |
|--|--|
| APROVAÇÃO: Emerson Rodrigues Maciel | DESCRIÇÃO DA ÚLTIMA REVISÃO: Rev. 00: 01/03/01 |
| VISTO: | Alterações: atualização da embalagem |
| DATA: 06 / 03 / 18 | REVISÃO: 02 |