

NOME DO PRODUTO: EMULSÃO ASFÁLTICA NEUTRA PARA LAMA ASFÁLTICA – LAN

DESCRIÇÃO:

EMULSÃO ASFÁLTICA NEUTRA PARA LAMA ASFÁLTICA – LAN é um sistema constituído pela dispersão de uma fase asfáltica em uma fase aquosa, apresentando partículas neutras.

USOS:

EMULSÃO ASFÁLTICA NEUTRA PARA LAMA ASFÁLTICA – LAN é normalmente empregada em serviço de lama asfáltica.

APLICAÇÃO:

EMULSÃO ASFÁLTICA NEUTRA LAMA PARA ASFÁLTICA – LAN geralmente é empregada a temperatura ambiente. Em caso de estocagem por longos períodos recomenda-se a recirculação do produto uma vez por semana. Evitar recirculação e bombeamento sucessivos para não ocorrer diminuição de viscosidade e ruptura por ar incluso. Na operação de diluição, adicionar água na emulsão e nunca o inverso. Não estocar emulsões diluídas. As cargas dos carros de transporte deverão ser completas a fim de evitar que a agitação altere as características da emulsão.

TIPOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA NEUTRA PARA LAMA ASFÁLTICA – LAN:

- EMULSÃO ASFÁLTICA LAN

CARACTERÍSTICAS:

PROPRIEDADES	MÉTODO	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO
			LAN
Viscosidade Saybolt Furol, 25°C	NBR 14491	Seg.	90 máx.
Sedimentação, 5 dias	NBR 6570	% massa	5 máx.
Peneiração (0,84mm)	NBR 14393	% massa	0,1 máx.
Mistura com filer silício	NBR 6302	%	–
Mistura com cimento	NBR 6297	%	–
Adesividade em agregado miúdo	NBR 14757	%	–
Carga da partícula	NBR 6567	---	NEUTRA
Resíduo seco	NBR 14376	% massa	60 mín.
pH	NBR 6299	---	6,5 máx.
ENSAIOS SOBRE O RESÍDUO DA EMULSÃO OBTIDA PELA NBR 14896			
Penetração (100 g, 5s, 25°C)	NBR 6576	0,1 mm	40 – 150
Solubilidade em tricloroetileno	NBR 14855	% massa	97,0 mín.
Ductilidade, 25°C, 5 cm/min.	NBR 6293	cm	40 mín.

¹ Especificação conforme Resolução ANP N.º 36, de 13 de Novembro de 2012.

APRESENTAÇÃO:

EMULSÃO ASFÁLTICA NEUTRA PARA LAMA ASFÁLTICA – LAN é fornecida a granel em carros tanques ou tambores de 200 litros.

APROVAÇÃO: Emerson Rodrigues Maciel		DESCRIÇÃO DA ÚLTIMA REVISÃO:	
VISTO:			
DATA: 18 / 05 / 2020	REVISÃO: 00		