NOME DO PRODUTO: BETUMIX BL - 620

DESCRIÇÃO:

CARACTERIZAÇÃO:

BETUMIX BL-620 é uma emulsão betuminosa com cargas minerais e aditivada com polímeros elastoméricos, formando uma massa homogênea tixotrópica.

PROPRIEDADES:

BETUMIX BL-620 apresenta elevado poder adesivo e de resistência à água impermeabilizando os substratos sem riscos de reemulsionamento do produto ao longo do tempo.
Apresenta características de elasticidade e coesão que conferem ao produto grande resistência e durabilidade.

USOS:

BETUMIX BL-620 é particularmente recomendado para a colagem de pisos industriais, materiais termo-acústicos e na moldagem de membranas asfálticas elastoméricas, aplicadas no local. Pode ser ainda utilizado intercalado com armadura de reforço, tais como: véu de fibra de vidro ou de poliéster, melhorando a resistência à tração e ao cisalhamento na impermeabilização de construções civis.

APLICAÇÃO:

BETUMIX BL-620 é aplicado preferencialmente com pincel, espátula ou rodo de borracha, observando a secagem da camada que não deverá desprender ao toque do dedo úmido.
Antes da utilização do produto, recomenda-se a homogeneização do conteúdo da embalagem e a limpeza prévia da superfície a ser tratada. O consumo médio é de 1,0 kg./m^2.mm.

CARACTERÍSTICAS:

PROPRIEDADES	BETUMIX BL – 620
Aspecto	Massa tixotrópica de coloração marrom ou cinza
Viscosidade a 25°C, poise	2500 – 5000
Massa especifica relativa 25°C/ 4°C, g/ cm^3	980 – 1040
pH @ 25°C	10 – 12
Resíduo por evaporação, %, mín	55
Secagem total, máx	24 h

APRESENTAÇÃO:

BETUMIX BL-620 é apresentado em tambores metálicos de 190 kg.