STRATURA	FICHA TÉCNICA DE PRODUTO	FITEP 081
		PÁG.: 01 / 01

NOME DO PRODUTO: BETUDOPE MASTER

CARACTERIZAÇÃO:

BETUDOPE MASTER é uma mistura de componentes químicos, diluídas em hidrocarbonetos.

PROPRIEDADES:

BETUDOPE MASTER é um aditivo químico termicamente estável que atua na interface asfalto/ agregado, aumentando consideravelmente o poder de aderência entre ambos.

USOS:

È utilizado como aditivo melhorador de adesividade nos asfaltos aplicados a quente.

APLICAÇÃO:

É introduzido em quantidade determinada no ligante asfáltico a ser utilizado. O BETUDOPE MASTER deverá ser adicionado durante o descarregamento do ligante asfáltico no tanque de depósito, sendo necessário uma circulação do produto no tanque através de uma bomba, ou agitação, por um período mínimo de 45 minutos, afim de obter a homogeneização necessária.

RECOMENDAÇÃO:

De um modo geral, recomenda-se a utilização de 0,1%, ou seja, 1 (um) quilo de BETUDOPE MASTER por tonelada de ligante asfáltico. Entretanto, para obtenção das taxas reais, deve-se realizar previamente os ensaios de adesividade normalizados, (DNIT OU ABNT/IBP).

CARACTERÍSTICAS:

CONSISTÊNCIA	LÍQUIDO
Densidade 25°C	> 1,000
Viscosidade a 25ºC	Máx. 800 Poise
Ponto de fulgor	> 235º C

APRESENTAÇÃO:

BETUDOPE MASTER é fornecido em baldes com 20 kg de peso líquido.

APROVAÇÃO: Emerson Rodrigues Maciel **VISTO:**	**DESCRIÇÃO DA ÚLTIMA REVISÃO:** Rev.00: 01/03/01 Rev.01: 22/07/05 Alterações: troca da logomarca
DATA: 20 / 05 / 16 **REVISÃO: 02**	